



F110 FULLY RUGGED TABLET

- Intel vPro (オプション)、Windows Hello 顔認証カメラ、TPM 2.0、その他の多くの機能により強化されたエンタープライズセキュリティ認証オプション
- 第7世代 Intel® Core™ i7/i5 プロセッサー
- Getac サンライトリードブルテクノロジーと静電容量タッチスクリーンを装備する 11.6 インチ LumiBond® 2.0 ディスプレイ
- 多様なデータ収集のニーズに適合する 6 つの構成可能なオプション: オプションの 1D/2D Imager バーコードリーダー/シリアルポート/イーサネット/マイクロ SD/2 次 USB (USB 2.0) ポート/シリアルポート + イーサネット
- LifeSupport™ バッテリースワップブルテクノロジー



オフィスドック



技術仕様

オペレーティングシステム

Windows 10 Pro

モバイルコンピューティングプラットフォーム

プラットフォームオプション:

Intel® Core™ i7 テクノロジー

Intel® Core™ i7-7500U プロセッサー 2.7GHz

Intel® ターボブーストテクノロジーにより最大 3.5GHz

- 4MB Intel® スマートキャッシュ

Intel® Core™ i7 vPro™ テクノロジー

Intel® Core™ i7-7600U vPro™ プロセッサー 2.8GHz

Intel® ターボブーストテクノロジーにより最大 3.9GHz

- 4MB Intel® スマートキャッシュ

Intel® Core™ i5 テクノロジー

Intel® Core™ i5-7200U プロセッサー 2.5GHz

Intel® ターボブーストテクノロジーにより最大 3.1GHz

- 3MB Intel® スマートキャッシュ

Intel® Core™ i5 vPro™ テクノロジー

Intel® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 2.6GHz

Intel® ターボブーストテクノロジーにより最大 3.5GHz

- 3MB Intel® スマートキャッシュ

VGA コントローラー

Intel® HD グラフィックス 620

ディスプレイ

11.6 インチ IPS TFT LCD HD (1366 x 768)

Getac サンライトリードアップテクノロジーを駆使

する 800 ニット LumiBond® ディスプレイ

静電容量マルチタッチ画面

11.6 インチ IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080) (オプション)

Getac サンライトリードアップテクノロジーを駆使

する 800 ニット LumiBond® ディスプレイ

静電容量マルチタッチ画面

ストレージおよびメモリ

4GB DDR4 (16GB まで拡張可能)

SATA SSD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

キーボード

6つのタブレットボタン (Windows、電源、ファンク

ションキー、カメラキャプチャー/バーコードリーダー

トリガー、ボリュームアップ、ボリュームダウン)

ポインティングデバイス

タッチスクリーン

- 静電容量マルチタッチ画面

- デュアルモードタッチスクリーン (マルチタッ

チおよびデジタルタイザー) (オプション)

拡張スロット

1D/2D Imagerバーコードリーダー、マイクロ SD、

シリアルポート、イーサネット、USB 2.0 ポート、

シリアルポート + イーサネット (オプション)

入出力インターフェイス

FHD ウェブカメラ x 1 または Windows Hello 顔認証

カメラ (フロントフェーシング) x 1 (オプション)

8M ピクセル オートフォーカス・リアカメラ x 1

ヘッドホン出力/マイク入力コンボ x 1

DC 入力ジャック x 1

USB 3.0 x 1

ドッキングコネクタ x 1

HDMI x 1

GPS、WLAN および WWAN 用 RF アンテナバス

スルー (オプション)

通信インターフェイス

10 / 100 / 1000 base-T イーサネット (拡張スロット

を専有) (オプション)

Intel® デュアルバンドワイヤレス - AC 8265、

802.11ac

Bluetooth (v4.2)®

専用 GPS (オプション)

4G LTE モバイルブロードバンド (オプション)

セキュリティ機能

Intel® vPro™ テクノロジー (オプション)

TPM 2.0

LF/HF RFID[®]、磁気ストライプリーダー、

スマートカードリーダー、指紋スキャナー、

スマートカードリーダー付き HDMI 入力

Kensington ロック

電源

AC アダプター (65W、AC 100 ~ 240V、50/60Hz)

リチウムイオンスマートバッテリー (11.4V、2160mAh) x 2

LifeSupport™ バッテリースワッププラットフォーム

寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) および重量

314 x 207 x 24.5mm

1.39kg^①

耐久性

MIL-STD-810G 認定および IP65 認定

MIL-STD-461G 認定^②

ANSI/ISA 12.12.01 (オプション)

振動および落下耐性

車載用途用 e-Mark 認定

環境仕様

温度^③

- 動作: -21°C ~ 60°C

- 保管: -51°C ~ 71°C

湿度:

- 95% (相対湿度、結露なし)

ソフトウェア

Getac コーティリディ

Getac カメラ

Getac ジオロケーション

Getac バーコードマネージャー

Adobe® Reader®

Absolute DDS® Persistence (オプション)

アクセサリ

キャリーバッグ

マルチベイ充電器 (2 ベイ)

マルチベイ充電器 (8 ベイ)

着脱式折り畳みキーボード

車両用アダプター (90W、DC 11 ~ 16V および DC 22 ~ 32V)

車両用アダプター (120W、DC 11 ~ 32V)

MIL-STD-461 認定 AC アダプター (90W、AC 100 ~ 240V)

デジタルタイザーペン

静電容量スタイラス (ハードチップ)

保護フィルム

タブレットフォリオケース

ハンドストラップ

ショルダーハーネス (4 点式、ハンズフリー)

ショルダーストラップ (2 点式)

バッテリー (11.4V、2160mAh)

AC アダプター (65W、AC 100 ~ 240V)

ピークルドック

ピークルドック

オフィスドック

ツインバッテリー充電器付きオフィスドック

バンパー・トゥ・バンパー保証

特に苛酷な環境において、予期せず事故により機

器が使用不能になり、コストのかかるダウンタイ

ムが発生する可能性があります。

このため Getac は、事故による損害を標準として

取り扱う新しいバンパー・トゥ・バンパー保証を

導入しています。これによりお客様の IT 費用を最

小限に抑えることができます。

バンパー・トゥ・バンパーは、お客様のお手間を

省く保証です。Getac にお任せいただければ、お

客様の機器を数日以内に修理してお返しします。

標準

3 年間バンパー・トゥ・バンパー保証。

オプション

i バーコードリーダー、シリアルポート、イーサ

ネット、マイクロ SD、2 つ目の USB (USB 2.0)

ポート、シリアルポート + イーサネットは、

1 つのみが利用可能です。

ii Bluetooth の性能および接続可能距離は、

環境内の干渉とご使用の機器の性能によっ

て異なります。領域内で動作する Bluetooth

ワイヤレスデバイスの数を最小化すること

により、干渉の影響を低減できる場合があり

ます。

iii LF/HF RFID、磁気ストライプリーダー、スマート

カードリーダー、指紋スキャナー、スマート

カードリーダー付き HDMI 入力、1 つのみが

利用可能です。

iv LF (125kHz)/HF (13.56Mhz) コントローラー

RFID/NFC リーダー (iClass、HID Prox、ISO

15693、14443 A/B、Mifare および FeliCa™

互換)。

v Energy Star 7.0 非対応。

vi 重量および寸法は、構成とオプションの付属

品により変動します。

vii MIL-STD-461G 90W AC アダプターは別売

りです。

viii MIL-STD-810G に従い、国内の独立系第三

者試験期間によりテストされています。

F110

Fully Rugged Tablet



ドッキングソリューション

ピークルドック オフィスドック

	ピークルドック	オフィスドック
シリアルポート	2	2
外部 VGA	1	1
マイク	1	1
オーディオ出力	1	1
DC 入力ジャック	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
RF アンテナコネクタ	3 (GPS, WWAN, WLAN)	--

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,

Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com

Copyright © 2019 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Information provided herewith is for reference only, available specification shall be subjected to quotation by request. V01M09Y19JP

GEOSURF

ジオサーフ株式会社

〒106-0047 東京都港区南麻布2-11-10 OJビル5F

TEL: 03-5419-3761 FAX: 03-5419-3762

info@geosurf.net/www.geosurf.net

